

**YEMA CONSA, SL**

B-41848797

Carretera Morón de la Frontera a Puebla de Cazalla Km. 2,5. 41530
Morón de la Frontera (Sevilla)

955 957 238 – 955 957 292

Productos ecológicos

info@yemaconsa.es

www.yemaconsa.es

YESO DE FRAGUADO CONTROLADO “MORON” de YEMA CONSA ,S.L.

TIPO: Yeso de construcción de fraguado controlado tipo B1/P.F./2.

Producto conforme a UNE EN 13279-1 y UNE EN 13279-2

COMPOSICIÓN:



Yeso controlado SUPREME de YEMA CONSA, S.L. se compone de Sulfato de Calcio de alta pureza en sus distintas fases de deshidratación con proceso de deshidratación realizado en horno ecológico. Contiene aditivos en proporciones inferiores al 1% para facilitar la trabajabilidad, la retención de agua, el fraguado y la plasticidad.

FICHA TÉCNICA	YESO CONTROLADO SUPREME	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279
Aspecto	Polvo Blanco	-
Índice de pureza (%)	>85	≥75
Relación agua/yeso (%)	65	-
Principio de fraguado (min.)	15	-
Final de fraguado (min.)	55	-
Tiempo de empleo (min.)	40	>20
Resistencia mecánica a la compresión (N/mm ²)	>2,0	≥2,0
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido (%)	<35	≤50
Contenido de agua combinada (%)	<6,0	≤6,2

APLICACIONES:

Se aplica a mano y se utiliza para guarnecido de divisiones interiores horizontales y verticales, como ligante en levantamiento de tabiquerías y en trabajos de albañilería en general.



YEMA CONSA, SL

B-41848797

📍 Carretera Morón de la Frontera a Puebla de Cazalla Km. 2,5. 41530
Morón de la Frontera (Sevilla)

☎ 955 957 238 – 955 957 292

Productos ecológicos



✉ info@yemaconsa.es

🌐 www.yemaconsa.es

ENVASE:

Yeso controlado SUPREME de YEMA CONSA,S.L.. se suministra en sacos de 17 Kg, con dos hojas de papel, en palés de madera de 72 unidades con funda de plástico (Peso ap. 1224 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

Ficha de producto